



Bote - Opcional: Arco



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total:	10,45 m	34'3"
• Eslora casco	9,97 m	32'9"
• Eslora flotación	9,70 m	31'10"
• Manga casco	3,72 m	12'2"
• Peso en rosca:	5 966 kg	13,149 lbs
• Calado largo	1,94 m	6'4"
• Peso quilla larga	1 559 kg	3,436 lbs
• Calado corto	1,56 m	5'1"
• Peso quilla corta	1 825 kg	4,022 lbs
• Altura sobre flotación	15,60 m	51'2"
• Calado quilla elevable	1,23/2,39 m	4'7"/10"
• Peso quilla elevable	2 151 kg	4,741 lbs
• Capacidad agua dulce:		
- estándar	130 L	34 US Gal
- Opcional	200 L	53 US Gal
• Capacidad carburante	130 L	34 US Gal
• Potencia motor	30 CV	30 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Finot - Conq
- Arquitectura exterior e interior: Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 6 personas
- Categoría B - 8 personas
- Categoría C - 10 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

• Vela mayor	25,75 m ²	277 sq ft
• Vela mayor enrollable	22,00 m ²	237 sq ft
• Génova (106 %)	28,65 m ²	308 sq ft
• Spi asimétrico	78,84 m ²	849 sq ft
• Código 0	47,83 m ²	515 sq ft
• Foque autovirante	20,77 m ²	223 sq ft
• I	12,45 m	40'10"
• J	4,29 m	14'1"
• P	12,20 m	40'
• E	3,90 m	12'10"



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco de concepción monolítico en poliéster
- Contramolde estructural monolítico encolado al casco
- Cubierta de inyección en sándwich fibra de vidrio y espuma Saerform, con revestimiento antiderrapante tipo "punta de diamante"
- Unión casco cubierta atornillada, encolada y rodeada por 1 borda
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- 2 Timones suspendidos con mecha de inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil clásico 9/10º aluminio anodizado colocado sobre la cubierta, 2 pisos de crucetas retrasadas
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- 1 Backestay : Pata de oca
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Enrollador de génova con tambor sobre la cubierta
- 2 raíles de escota de génova con carros escoterados regulables por pistón
- 2 Guiacabos inox. de reenvío de escotas de génova
- Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara)
- Jarcia de labor completa: Driza de mayor, driza de génova con mordaza en el mástil y cornamusa, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 2 Escotas de génova, 2 Rizos automáticos
- 4 Mordazas, 4 Recogecabos
- Escota de mayor en fondo de bañera (1 Punto fijo)
- 2 Drizas de pabellón
- opcional:
 - Arco fijo composite, con iluminación LED incorporada
 - (+ 2 Poleas Stand-up para escota de vela mayor)

WINCHES

- 2 Winches de escota de génova self tailing (H40.2 STA)
- 1 Winche de maniobra self tailing (H35.2 STA)
- 1 Manivela de winche aluminio "Speed Grip", 1 Caja de manivela de winch

VELAS

- Génova enrollador con banda de protección UV
- Vela mayor con sigla semi full batten con corredera (patines con rodillos para sables forzados)
- Lazy Jack

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado - Tapa
- Roldana simple
- 4 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones línea de contorno inox.

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa de acero inoxidable abierto, 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable
- Anillos soldados sobre balcón para bandera

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 1 Cofre de bañera
- 2 Cofres en fondo de bañera - Asientos laterales piloto
- 1 Cofre balsa salvavidas - parte trasera de la bañera (0,95 m x 0,59 m x 0,36 m / 3'1" x 1'11" x 1'2")
- Bancos de bañera alistonados en madera maciza natural (1,50 m x 0,50 m / 4'11" x 1'8")
- Mesa con tablero de compac, pasamanos
- 2 Consolas de ruedas de timón: Ruedas de timón acero inoxidable - diámetro 800 mm / 2'7" - Forrado de cuero - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - sistema de transmisión con guardines metálicos - Pasamanos inoxidable - soporte instrumentos de navegación (instrumentos opcionales) - Posa vasos
- 2 Compás de navegación
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de respeto
- 1 Caña de timón de respeto
- Mando motor y cuadro de control a babor
- 2 Puertas de descenso sobre bisagras en PMMA - Escotilla corredera en PMMA
- 1 Escalera de baño

PLATAFORMA DE BAÑO / ESPEJO DE POPA (Acabado Confort)

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,60 m x 0,70 m / 8'6" x 2'4")
- Abertura asistida por retenedor a gas (manual), 1 Escalera de baño telescópica integrada, Inoxidable



INTERIORES

- Ebanistería Alpi Nogal
- Suelos estratificados Rovere Aleve
- Vagrados de casco beige, en salón y camarote de proa
- Tapicería tejido
- Colchones en los camarotes, Espuma HR 35kg/m3

DESCENSO

Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"

- Descenso del salón en poliéster revestido de antiderrapante en los peldaños
- 1 Pasamanos inox. forrado en cuero

Versión cocina a lo largo a estribor

ARMARIO ROPERO - BABOR

- Ancho: 50 cm / 1'8"

SALÓN - BABOR

Altura bajo bao: 1,90 m / 6'3"

- Banqueta de cabina en L
- Estibas bajo banquetas
- Mesa de salón con plataforma de madera en una sola parte - 2 pies
- Muebles altos cerrados
- Mesa de cartas (con plataforma abrible) - Lectora
- Estanterías con regalillas
- 1 Cristalera panorámica de cubierta con cortina
- 2 Portillos de casco con cortina
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana mosquitero
- 1 Portillo abrible sobre brazola
- Plafones LED

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao: 1,80 m / 5'11"

- Cama doble central (1,75 m x 2,00 m x 0,45 m / 5'9" x 6'7" x 1'6")
- 2 Roperos
- Cajón bajo la cama
- 1 Escotilla de cubierta abrible con ventilación, persiana/mosquitera
- 2 Portillos de casco con cortina
- 2 Lectoras

COCINA A LO LARGO - ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,90 m / 6'3"

- Plano de trabajo en compacto Clay
- 1 Fregadero inox. - 1 Pila rectangular inox. - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Anafe gas inoxidable 2 hornallas sobre cardán
- Mueble (Cajón & Alacenas)
- Refrigerador con abertura frontal (12 V - 130 L / 34 US Gal)
- Estantería, Basurero
- 1 Cristalera panorámica de cubierta con cortina

VERSIÓN 2 CAMAROTES

Popa a estribor: Espacio de estiba interior

Altura bajo bao: 1,75 m / 5'9"

- Acceso directo desde el salón
- Permite un acceso directo al cofre de bañera

Popa babor: 1 Camarote

Altura bajo bao: 1,75 m / 5'9"

- Dimensiones - Literas: 1,73 m x 1,98 m / 5'8" x 6'6"
- 1 Plafón, 1 Lectora
- Estantería abierta
- Forrado a lo largo del casco
- 1 Ropero de madera
- Ojo de buey que se abre en la caseta

VERSIÓN 3 CAMAROTES

Altura bajo bao: 1,75 m / 5'9"

- 2 Camarotes de popa
- Dimensiones - Literas: 1,45 m x 2,00 m / 4'9" x 6'7"

Aseo popa estribor

Altura bajo bao: 1,90 m / 6'31"

- Acceso por el salón
- 1 Lavabo, 1 Grifo mezclador agua caliente / agua fría, Ducha con flexo
- 1 WC marino manual con reserva rígida 80 L/21 US Gal
- Armario de aseo, 1 Espejo, Accesorios de aseo, perchero
- 1 Plafón
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral

Versión cocina en L a babor

En sustitución del armario ropero y de la mesa de cartas

- Cocina con nevera 100 L/26 US Gal en lugar del frigorífico 130 L/34 US Gal
- Salón ancho total de casco: Banqueta a babor y a estribor, Gran mesa de salón con 2 abatibles y guarda botellas, Mesa de cartas plegable a estribor



MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel 30 cv / 30 HP Sail Drive
- Mando motor - Cuadro de control en la bañera
- Compartimento motor: Espuma de insonorización - Ventilación: 2 Tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador - 12 V / 125 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 130 L / 34 US Gal - Indicador de nivel en la Mesa de cartas - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice de tres palas fija
- 1 Acceso motor por el descenso - 3 Acceso motor por los lados del descenso

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 1 Batería servicio (80 Ah) - 1 Batería motor (80 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico 12 V
- 1 Toma 12 V
- Luces de navegación LED: 1 Luz de navegación - 1 Luz motor - 1 Luz de fondeo a tope de mástil
- Fundas para pasar cables de opciones

FONTANERÍA

- 1 depósito agua dulce rotomoldeado (130 L / 34 US Gal)
- 1 Tapón de llenado
- Grupo agua
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- Bomba eléctrica & Vaciado de la ducha
- Calentador de agua (25 L / 7 US Gal) - utilización motor (220 V)

GAS

- Compartimento bombona de gas - bañera popa estribor (25 cm x 27 cm x 40 cm / 10" x 11" x 15")
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas



ACABADOS & PACKS

ACABADO CONFORT

- Plataforma popa alistonada en madera maciza
- Asientos timonel alistonados en madera maciza
- Portillo abrible de bañera para camarote(s) de popa
- Mosquiteras de portillos
- 1 Saco de drizas
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- HIFI: Fusion + Altavoces interiores & Altavoces exterior estancos
- Fogón horno/grill inox. 2 fuegos sobre basculante (reemplaza la estándar)
- Iluminación indirecta LED en el salón
- Circuito 12/230 V completo (Tomas interiores, Cargador de baterías 40 Amperios, Toma de puerto)
- 2 Baterías servicio 80 Amperios suplementarias

PAQUETES ELECTRONICOS: B&G

PACK COASTAL

- 1 Pantalla Triton 2 Graphic (Consola rueda de timón babor)
- Sonda (Corredora, Velocímetro, Temperatura)
- Wind Sensor B&G (Veleta, Anemómetro)
- Veleta Windex

PACK OFFSHORE

- 1 Pantalla 7" wide wireless - Consola rueda de timón babor (Triton 2 pasa a estribor)
- Mesa de cartas: VHF B&G V60, función receptor AIS

PACK PERFORMANCE

(Incompatible con opción arco de vela mayor y mesa de bañera "Luxe")

El barco se entrega sin velas (opcional: Velas Performance)

- Mástil clásico prolongado (+ 1 m / 3'3")
- German System (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
- Enrollador Flat deck
- Carro de génova ajustable
- Driza Dyneema de vela mayor
- Baquestay en cascada
- Decoración del casco Performance



BENETEAU

Oceanis 35.1

Inventario - Europa

OPCIONES

ELECTRÓNICA B&G

- Piloto automático B&G NAC3 + Mando en el puesto de timón
- AIS 500

APAREJO - VELAS

- Mástil enrollador anodizado con vela mayor Mylar - Taffetas
- Arco de vela mayor poliéster con 2 poleas stand-up de escota de vela mayor
- Aparejo de spi asimétrico + Aparejo Código 0 + 2a roldana y Refuerzo
- Aparejo de foque autovirante
- Código 0 en almacenador
- Foque autovirante (en sustitución del genova)
- Velas Performance Elvström Lite Skin (Vela mayor: 28 m² / 301 sq/ft - Génova: 32,50 m² / 349 sq/ft)
- Ajuste del backstay (Excepto sobre mástil enrollador)
- Ajuste en la bañera de los carros de genova
- German System: Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno (Excepto sobre mástil enrollador)
- Lazy bag color natural

WINCHES

- Winche eléctrico de maniobra babor (H40.2 STAEH), reemplaza la estándar
- Winche de maniobra estribor - manual (H35.2STA) + Mordazas + Saco de drizas

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Versión Derivador Lastrado
- Casco gris "Perle"
- Fondo de bañera alistonado en madera maciza
- Mesa de bañera "Luxe" (necesita arco de Vela Mayor)
- Funda PVC - Blanco (Mesa de bañera "Luxe")
- Fundas de consola PVC blanco
- Portillos fijos de bañera para camarote(s) popa (incompatible con winch eléctrico a babor)
- Capota de cubierta Silver
- Bimini de bañera Silver
- Cojines de bañera Dolce 51
- Propulsor de proa
- Hélice 3 palas plegables
- Molinete eléctrico 1000 W - Telemando
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena (fijo)
- Toma de puerto agua dulce
- Soporte motor fueraborda (Balcón de popa)
- Kit de fondeo completo
- Abertura lateral a babor y a estribor
- 2 Cornamusas de amarre aluminio a la manga

EQUIPO INTERIOR

- Ebanistería Alpi roble blanqueado (+ Suelos estratificados Rovere Aleve)
- Suelos estratificados Roble castaño (únicamente con ebanistería Alpi roble blanqueado)
- 1 Puf suplementario en el salón (para cocina en largo)
- Tapicerías interiores: Chine Moka, PVC Taupe
- Acolchado (Salón y Camarotes): Taupe
- TV LED 19" en el salón, Lector DVD, MP3
- Horno microondas (20 L)
- Somier de lamas
- Cama complementaria doble en el salón + 1 Puf (para cocina a lo largo)
- Gradini in legno massello dalla discesa
- Ducha separada (para versión 2 camarotes, únicamente)



- WC eléctrico Quiet Flush
- Depósito de agua dulce suplementario (200 L / 53 US Gal)
- Bomba de pie agua de mar
- Yacht Case - Arte de la mesa
- Calefacción fuel aire forzado
- Convertidor 12/230V 2 kVA