



CARACTERÍSTICAS GENERALES **

• Eslora total *:	14,74 m	48'4"
• Eslora casco:	12,77 m	41'11"
• Manga total:	4,5 m	14'9"
• Manga casco:	4,42 m	14'6"
• Desplazamiento en rosca CE:	12 200 kg	27,896 lbs
• Altura sobre flotación:	5,79 m	19'
• Calado (incluyendo la hélice):	1,15 m	3'10"
• Depósito carburante:	1 930 L	510 US Gal
• Depósito de agua:	640 L	169 US Gal
• Depósito aguas negras:	170 L	45 US Gal
• Depósito de aguas grises (Opcional):	320 L	85 US Gal
• Potencia motor:		
- estándar	2 x 380 CV	2 x 380 HP
- Opcional	2 x 425 CV	2 x 425 HP

* (con plataforma de baño a popa + Ancla en puesto)

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: MICAD
- Diseño: Andreani Design

CERTIFICACIÓN CE **

- Categoría B: 14 personas
- Categoría C & D: 16 personas

se@apps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

** Características provisionales, barco en curso homologación.



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

CASCO

Composición:

- Sándwich (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio)
- Gelcoat color blanco 9010
- Contramolde de casco estructural de estratificado monolítico (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio)

Perfil:

- Carena de semiplaneo

CUBIERTA

Composición:

- Sándwich (Infusión de resina poliéster - Fibras de vidrio / Alma balsa)
- Contramolde estructural de estratificado monolítico (Resina poliéster - Fibras de vidrio)
- Gelcoat color blanco 9010
- Antiderrapante tipo punta de diamante

AMBIENTE

- Ebanistería Alpi Teck
- Suelos de teca, juntas negras
- Tapicería interior PVC Marlin Brilliant White
- Asiento piloto Anthracite
- Tapicería exterior PVC Marlin Brilliant White

EQUIPO DE CUBIERTA

Portalón a estribor

AMARRE - FONDEO

- Doble puntal de proa de acero inoxidable
- Molinete eléctrico vertical 2 000 W, subida / bajada y control remoto desde el molinete, la timonería y el puente volante
- 10 cornamusas de amarre de aluminio (L 400 mm / 15 - 3/4")
- Mártires de inoxidable
- 2 Compartimientos equipados de autovaciado y de tapas poliéster

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de popa de inoxidable, abierto y que rodea la bañera hasta los escalones de bañera
- Pasamanos inox. forrados en cuero, en la bañera

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 2 Paños en fondo de bañera bloqueables y asistidos por gatos a gas
- Compartimento bombona de gas integrado a la banqueta trasera de la bañera
- Ducha de bañera agua caliente / fría
- Doble puerta a babor de acceso a la bañera
- Plataforma de baño con listón y entablado de teca natural (4 x 1,4 m / 13'1" x 4'7")
- Escalera de baño ergonómica con asas en la plataforma de baño
- 1 Puerta de acceso de PMMA con pasavante a estribor desde la bañera
- Escalera de emergencia

FLYBRIDGE

- Puente volante con autovaciado
- Escalera de acero inoxidable con doble barandilla de acceso al puente volante con escalones de teca
- Parabrisas PMMA teñido gris
- Acceso por la trampilla de poliéster
- Balcón de inoxidable que rodea la parte trasera del flybridge
- Mástil poliéster soporte luces de navegación, radar y antenas
- Consola de pilotaje central
- Cuadro de instrumentación que contiene: Mandos motor eléctricos, Mando molinete eléctrico, Propulsor y Flaps
- Indicadores de nivel
- Indicador de ángulo de timón
- Emplazamiento para electrónica de navegación
- Volante inoxidable
- Compás de navegación
- Dirección hidráulica
- Cláxon de niebla
- Toma USB
- 1 Asiento del piloto ajustable y 3 plazas de copiloto con respaldo convertible
- Salón de puente volante cara a cara que consta de 2 banquetas en L con cajones integrados y una mesa de teca extensible
- Mueble poliester con fregadero y pasamanos y estibas
- Espacio para balsa salvavidas con cadenas de fijación de inoxidable



INTERIORES

SALÓN

Altura bajo bao: 1,97 m / 6'5"

- Banco de cuadrado en U elevado que se convierte en cama doble (2,4 x 1,32 m / 7'10" x 4'4")
- Percha y cortinas de separación para litera
- Persianas romanas y ojo de buey que se abre
- Mesa de salón de madera barnizada y de altura ajustable
- Mueble de almacenamiento con armario de estantes y botellero
- Puerta corredera trasera de 3 puertas con marco de aluminio lacado negro
- Pasamanos de acero inoxidable revestido de polipiel en el techo del cockpit
- Lector FUSION RA210 con 2 altoparlantes en la timonería, 2 altoparlantes en la bañera y 2 altoparlantes en el fly

COCINA

Altura bajo bao: 1,97 m / 6'5"

Cocina en L

- Frigorífico 255 L/67 US Gal con función congelador
- Plano de trabajo en Corian
- Fregadero amplio en acero con monomando agua fría/ agua caliente
- Horno gas
- Fogón 3 fuegos horno con placa de protección de vidrio
- Cajas de almacenamiento
- Cajón para cubiertos
- Armario esquinero corredero, alacena y cajones
- Cubo de basura con 2 compartimentos
- Toma 220 V

PUESTO DE GOBIERNO

- Parabrisas de vidrio transparente con cuadros de aluminio laqueados en negro
- Revestimiento anti reflejos
- 3 Limpiaparabrisas con sincronización
- Proyector de agua parabrisas
- Antivaho
- Acristalamientos laterales con marcos de aluminio lacado negro
- Cuadro de instrumentos con emplazamiento para recibir la electrónica de navegación
- Espacio guantera y estiba a babor
- Cuadrantes motores: Cuenta revoluciones, Indicador de nivel de carburante, Alarmas, Indicador de ángulo de timón, Indicador de flaps
- Mando: Molinete eléctrico, Propulsor de proa, Luces de navegación, Limpiavidrios eléctricos y bocina de niebla, Doble comando motor eléctrico
- Rueda de timón
- Compás de navegación
- Posa vasos
- Asiento piloto con extremo del asiento plegable, pie ajustable y reposapiés plegable
- Puerta lateral corredera con acceso directo al paso de proa a popa

CAMAROTE ARMADOR (PROA)

Altura bajo bao: 1,96 m / 6'5"

- Cama doble (1,99 x 1,60 m / 6'6" x 5'3")
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- Estibas a cada lado de la cama
- Gran espejo
- 1 Ropero iluminado
- 1 Armario con estantes
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado
- 2 Acristalamientos de casco con portillos abribles y persiana de ocultación

ASEO (CAMAROTE ARMADOR)

Altura bajo bao: 1,96 m / 6'5"

Compartimiento ducha separada con asiento y portillo de casco

Escotilla de cubierta con persiana mosquitera

- Espejo
- Armario alto y bajo
- WC eléctrico agua dulce y agua de mar
- Encimera de lavabo ovalada
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado
- 1 Portillo de casco

CAMAROTE VIP (BABOR)

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'3½"

• 2 Camas individuales (1,98 x 0,7 m / 6'6" x 27½")

Cojines de relleno para hacer la cama doble

- Puerta privada al cuarto de baño del día
- Mesilla de noche
- Gran espejo
- Dressing
- Alacenas
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- 3 Estanterías
- Acristalamiento de casco con portillo abrible y persiana de ocultación

TERCER CAMAROTE (ESTRIBOR)

Altura bajo bao: 2,01 m / 6'7"

• Cama doble (1,94 x 1,40 m / 6'4½" x 4'7")

- Estante de cabecera
- Dressing
- Espacios para guardar objetos bajo el espacio para dormir
- Portillos de casco abribles con cortinas

CUARTO DE BAÑO (LATERAL BABOR)

Altura bajo bao: 1,93 m / 6'4"

- Espejo
- Armario alto y bajo
- WC eléctrico agua dulce y agua de mar
- Encimera de lavabo ovalada
- Compartimiento ducha separada con asiento y portillo de casco
- Escotilla de cubierta con persiana mosquitera
- 1 Escotilla de cubierta que se abre con persiana y mosquitero integrado
- 1 Portillo de casco



MOTORIZACIÓN

- Propulsión eje de la hélice
- Hélices cuatro palas
- Motorización Cummins QSB 6,7 L 2 x 380 CV (2 x 279 kw)
- Filtros de combustible
- Filtros agua de mar
- Sala de máquina aislada por espumas de alta densidad (40 mm de espesor)
- Toma de aire para enfriamiento de la sentina del motor en el borde del casco a babor
- 1 Extintor
- Doble tapón de llenado del depósito de carburante
- 2 Depósitos de carburante de aluminio (Capacidad = 2 x 965 L / 2 x 255 US Gal) con intercomunicación y predisposición para conexión sistema FPS (Fuel Polishing System)

- Sistema de dirección:
 - 2 Palas de timón inoxidable
 - Dirección hidráulica
 - Flaps eléctricos

ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico (12 V / 220 V)
- Toma de puerto (220 V)
- 12 Tomas 220 V: 2 en el salón, 2 en cocina, 2 en camarote armador, 1 en camarote VIP, 1 en el tercer camarote, 1 en el aseo armador, 1 en el segundo aseo), + 2 para TV (Salón + Camarote armador)
- 12 Tomas USB: 2 en el salón, 2 en el puesto de gobierno, 4 en camarote armador, 2 en camarote VIP, 2 en el tercer camarote
- 2 tomas antena doble (TVDT - SAT)
- 2 Baterías 12 V 140 A de servicio
- 4 Baterías 12 V 50 A para arranque
- 4 Baterías 12 V 50 A para propulsor de proa
- 2 Cargadores de baterías 25 Ah
- 1 Toma 12 V
- Iluminación exterior e interior (Plafones, Lectoras)
- Iluminación indirecta LED
- Iluminación exterior (Luces de navegación, Luz de fondeo con soportes de inoxidable)

FONTANERÍA

- 1 Bomba de sentina manual (Bañera)
- 2 Bombas de sentina eléctricas automáticas
- Grupo agua para la puesta bajo presión del circuito de agua caliente / fría con vaso de expansión
- Calentador de agua 40 L / 11 US Gal que funciona sobre intercambiador motor y 220 V
- Tapón de llenado depósito de agua
- 2 Depósitos de agua rotomoldeados (2 x 320 L / 2 x 85 US Gal)
- Registro vaciado depósito aguas negras

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS":

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.

sea@apps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VARIOS

Detector de humo



ACABADOS & PACKS

ACABADOS

	ESSENTIAL	CONFORT
<ul style="list-style-type: none"> • Propulsor de proa (170 kgf) • 10 Portavasos • Bomba lavado cubierta • Servidor Web AMS (Ship control) • Predisposición calefacción • Pre-disposición climatización • 2 Baterías servicios adicionales (140 A) • Convertidor (2 kva) • 2 Pantallas 9" Raymarine interiores • 2 Pantallas 9" Raymarine exteriores • Piloto automático • VHF Raymarine 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ 	<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■
<ul style="list-style-type: none"> • Toma de puerto agua dulce • Proyector de cubierta doble puesto • Frigorífico 40 L, en el fly 		<ul style="list-style-type: none"> • ■ • ■ • ■

PACKS

PACK ELECTRÓNICO

- 2 Pantallas 12" Raymarine interiores
- 2 Pantallas 12" Raymarine exteriores
- Receptor AIS

PACK CLIMATIZACIÓN Y GENERADOR

- Generador (7,5 kva - 220 V / 50 Hz) + COCON
- Climatización (48 000 BTU) clima mediterráneo o tropical:
 - Camarote armador: 1x8 kBTU
 - Camarotes de popa: 1x8 kBTU
 - Timonería: 2x16 kBTU

OPCIONES

AMBIENTE

- Puertas básicas de teca (estándar)
- Puertas de teca con montantes, traviesas y paneles de teca
- Puertas de teca con montantes, traviesas y paneles crème
- Puertas básicas de roble
- Puertas de roble con montantes, traviesas y paneles de roble
- Puertas de roble con montantes, traviesas y paneles crème
- Versión Roble costero & Suelos estratificados Roble castaño
- Moqueta African Spirit Grey (Timonería + Salón)
- Moqueta Dune Berber (Camarotes + Pasillo)
- Moqueta Infinity Zah Factor cream (Bañera)
- Tapicería interior textil Bolt Greige 06
- Tapicería interior textil Crevin Noah 52
- Tapicería interior piel Foglizzo (DUKE15 -DUKE17-DUKE45)
- Tapicería interior nobuk Foglizzo (LUGA10 & LUGA13)
- Banqueta de bañera PVC Marlin Brilliant White
- Banqueta de bañera PVC Confort - Dolce 51
- Tapicería exterior Confort - Dolce 51, con asiento bolster en el flybridge
- Solárium de proa PVC Marlin Brilliant White
- Solárium de proa PVC Confort - Dolce 51
- Casco gris "Perle"
- Casco azul acero



CONFIGURACIÓN INTERIOR / CONFORT A BORDO _____

- Horno de microondas combinado 40 L (como reemplazo del horno a gas)
- Horno microondas 46 L (como reemplazo del horno a gas)
- Lavadora secadora
- Lavavajillas 61 cubiertos
- Placa inducción 3 fuegos - 220 V (en sustitución de la placa gas)
- Placa inducción 2 fuegos - 110 V (en sustitución de la placa gas)
- Enfriador de vino para 23 botellas en el extremo del banco de la cabina
- Cubertería y vajilla (para 8 personas) Villeroy & Boch, armario de vidrio iluminado
- Mesa de cabina plegable con pie eléctrico, portavasos y pasamanos
- Calefacción de agua (12 Kw)
- Fusion Apollo MS-RA770 + altavoces alta gama, en camarote armador
- Fusion Apollo MS-RA770 + altavoces alta gama, en la cabina, en el cockpit y el flybridge
- Precableado de TV 24", en camarote armador
- Precableado de TV 43", en el salón
- Mosquiteras (Puertas laterales + Ventanal de popa + Portillos)

OPCIONES EXTERIOR _____

- Kit de fondeo completo:
 - Ancla Delta 25kg
 - Cadena (diámetro 12 mm - Longitud 85 m)
 - Amarra de fondeo (diámetro 18 mm - Longitud 20 m)
 - 4 Amarres (diámetro 18 mm - Longitud 15 m)
 - 6 Defensas (diámetro 250 mm - altura 700 mm)
- Toldo de protección solárium de proa
- Conjunto de fundas de Fly (consola + banqueta + mesa)
- Protecciones exteriores: Oyster o Flanelle
 - Cerramiento popa de bañera
 - Cierre Flybridge
 - Bimini de flybridge
 - Tela antirocesiones de flybridge
- T-top de flybridge con capota corredera
- Pasarela hidráulica (Longitud desplegada 2,72 m)
- Plataforma de baño hidráulica, capacidad de 350 kg
- Soporte de la embarcación auxiliar en la plataforma de popa
- 10 Portavasos (4 en la bañera, 6 en el flybridge)
- Cortinas exteriores en Sunworker negro en Timonería
- Frigorífico 40 L en el flybridge
- Máquina cubitera, en el mueble de almacenamiento de la cabina
- Grill eléctrico de flybridge
- Teca sobre la parte delantera del flybridge
- Cockpit y paso estribor de teca
- Mesa de cockpit plegable con 2 sillas
- Escalera de baño desmontable a babor
- Cojín de banqueta bañera PVC Marlin Brilliant White
- Cojín de asiento del cockpit Dolce 51

CIRCUITO ELÉCTRICO _____

Luz de cubierta

CIRCUITO DE AGUA _____

- Desalinizador 60 l / h / 16 US Gal/hour
- Toma de puerto agua dulce
- Reserva rígida aguas usadas

MOTORIZACIÓN _____

- Motorización Cummins QSB 6,7 L 2 x 425 CV (2 x 279 kw)
- Joystick Cummins (motores y propulsor de estrave)
- Propulsor de popa doble puesto (170 kgf)
- 3er. Joystick de mando
- Sistema de extinción automática
- Caja de piezas de recambio Cummins

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN _____

- Veleta
- Cámara de popa
- Radar Raymarine
- ClearCruise Raymarine (realidad aumentada)